



Tradicional moderno

LOS DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS FRÍAS DE VENDO Se consigue una máxima flexibilidad gracias a su estructura totalmente modular, que permite adaptarla a las necesidades específicas: Podrá elegir o incluso combinar los módulos Flex Stack y Narrow Stack de esta gama para configurar el equipo más adecuado.

SVE 609-5

FlexStack 609-5

	SVE 609-5
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830 x 1010 x 815
PESO (NETO estándar sin opciones)	335 kg
Nº DE SELECCIONES	10
Nº DE MÓDULOS STAGGERSTACK *	5
CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 1500 ml)	110
CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 1000 ml)	110
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
POTENCIA DE REFRIGERACIÓN	899 W / 14 cc
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	700 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz

* STAGGERSTACK, tamaño del producto: Min. Ø 53 mm - Máx. Ø 92/93 mm

* NARROWSTACK, tamaño del producto: Min. Ø 53 mm - Máx. Ø 72 mm

Nota: La capacidad para productos variará en función de la forma y del tamaño de la botella.

OPTIONAL

PANTALLA DISPLAY LCD 2 LÍNEAS
 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
 ENTRADA MONEDAS ANTIVANDAL (SCI)
 KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
 CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielta)
 PERSONALIZACIÓN
 COLOR DE MUEBLE / PUERTA
 KIT EXTERIORES IP-34

